



Tragbare Akkusysteme (LiFePO₄)

Hersteller	RiPower GmbH	
Typ	RiPower 24-60Life	RiPower 48-40Life
Nennspannung	24 V	48 V
Kapazität	60 Ah	40 Ah
Ladeschlussspannung	28,8 V	57,6 V
Maximale Abgabeleistung	180 A / 4,3 kW / 3C	120 A / 5,7 kW / 3C
Maximaler Ladestrom	60 A / 1C	40 A / 1C
Energiemenge	1440 Wh	1920 Wh
L x B x H	55 cm x 44 cm x 22 cm	55 cm x 44 cm x 22 cm
Gewicht	24 kg	30,5 kg
Bauart	Lithium-Eisenphosphat-Antriebsakku im wasserdichten Koffer (Gesamtsystem wassergeschützt)	
Sicherheitssystem	BMS mit Schutz gegen Überspannung und Unterspannung durch akustischen Signalgeber	

RiPower GmbH - elektrische Antriebssysteme, Boots-, Fahrzeug- und Automatisierungstechnik,
Uebigauer Str. 2, 04895 Falkenberg

Tel: 035365/170030 Fax: 035365/1700119 E-Mail: kontakt@ripower.de Homepage: www.ripower.de

Registergericht Cottbus: HRB 12981 Geschäftsführer: Sven Richter und Jörg Krüger-Weidlich